

Acrylkem

Skiriamosios savybės

- Acrylkem yra skaidrus ir šviesus mišinys, pasižymintis dideliu atsparumu atmosferos poveikiams bei UV spinduliams.
- Teisingai panaudotas Acrylkem apsaugo paviršių nuo rūgščių.
- Produktas nepagelsta ir nesuskeldėja laikui bėgant.
- Acrylkem suteikia visišką apsaugą nuo vandens, riebalinių medžiagų, smogo, graffiti ir kitų medžiagų, galinčių sugadinti marmuro ar granito paviršių.
- Acrylkem apsauga išlieka 4-5 metams (jeigu tinkamai panaudotas ant visiškai švaraus paviršiaus).

Naudojimo sritis

- Acrylkem naudojamas tiek marmuro, granito paviršiams, tiek ir metalinėms dalims.
- Acrylkem puikiai tinka akmeniui apsaugoti nuo temperatūrinių pokyčių sukeltų įtrūkimų, akmeniui esančiam tiesioginiame kontakte su vandeniu.

Naudojimas

- Acrylkem gali būti skiedžiamas acetatais įvairiomis proporcijomis;
- Visiškai pašalinti riebalus nuo akmens paviršiaus su lakiais tirpikliais;
- Produktą purškikliu, teptuku ar voleliu padengti ant akmens.
- Palikti produktą džiūti 2-3 val.

Saugojimas

Acrylkem laikyti tik originalioje hermetiškai uždarytoje taroje, apsaugotoje nuo saulės spindulių vietoje, 0°- 30° C temperatūroje, gerai ventiliuojamose patalpose. Saugoti nuo ugnies šaltinių. Nerūkyti šalia produkto. Laikant minėtomis sąlygomis, Acrylkem išlaiko visas savo savybes 12 mėnesių nuo datos nurodytos ant įpakavimo. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui produktą galima naudoti, tačiau jos poveikis bus prastesnis.

Išėiga: 10-20 m²/l

Darbu sauga

Siekiant apsaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: vilkėti apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nusiplauti muilu.

Labai degus;

Vengti kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Įkvėpti garai gali sukelti svaigimą, mieguistumą.

Imtis apsaugos priemonių statinei iškrovai išvengti.