

Anticato LX

Suteikia „šlapią efektą“ mechaniškai ar chemiškai apdirbtam akmens paviršiui. Puikiai tinka degintam granitui atgaivinti spalvą vidaus ir lauko sąlygomis.

Skiriamosios savybės

Po išdžiūvimo ant akmens paviršiaus Anticato LX suformuoja tvirtą ir elastingą plėvelę, kuri pasižymi dideliu atsparumu trinčiai bei tirpikliams bei įvairioms rūgštims, šarmams, kitoms cheminėms medžiagoms. Todėl Anticato LX gerai apsaugo nuo vandens, riebalų ir kitų cheminių medžiagų poveikio.

Naudojimo instrukcija

- Akmens paviršius turi būti sausas ir švarus.
- Tolygiai plonu sluoksniu padengti akmens paviršių Anticato LX, naudojantis švairiu popieriniu rankšluosčiu ar teptuku.
- Po 1-2 min. popieriniu rankšluosčiu pašalinti medžiagos perteklių nuo akmens paviršiaus.
- Ant deginto granito paviršiaus Anticato LX padengti teptuku ir palikti džiūti kelioms valandoms.
- Smėliu šlifuotus paviršius prieš naudojant Anticato LX patartina nuvalyti nedideliu rūgšties tirpalo kiekiu.

Saugojimas

Anticato LX saugoti tik originalioje hermetiškai uždarytoje taroje, apsaugotoje nuo saulės spindulių. Saugojimo temperatūra: ne žemiau kaip 5° C iki 30° C. Laikant minėtomis sąlygomis, Anticato LX išlaiko visas savo savybes 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui produktą galima naudoti, tačiau jos poveikis bus prastesnis.

Išeiga: 16 m²/400 ml.

Darbų sauga

Siekiant apsaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: vilkėti apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nusiplauti muilu.

Degus.

Vengti patekimo į akis.