

SMIGĖ, UAB

Švitrigailos g. 31, Vilnius
t 8 5 213 91 41, f 8 5 216 23 98
www.smige.lt, smige@smige.lt

Mirakol

Rūdžių dėmes iš marmuro pašalinanti priemonė

Skiriamosios savybės

Mirakol – tai naujas aukštos kokybės produktas, leidžiantis išvalyti rūdžių dėmes iš marmuro. Mirakol yra pastos pavidalo preparatas, yra tinkamas naudoti ir ant statmenų paviršių ar dangos. Šis cheminis preparatas tinka valyti dėmes nuo kalkingų medžiagų paviršių.

Naudojimas

Prieš naudojant preparatą būtina gerai suplakti.

- Akmens paviršius teptuku pilnai padengiamas Mirakol.
- Valomas paviršius padengiamas kelių milimetrų storio sluoksniu.
- Mirakol veikimo laikas priklauso nuo rūdžių kiekio ir intensyvumo: preparatą būtina palikti ant valomo paviršiaus nuo 30 min. – esant paviršinėms dėmėms atsiradusioms nuo trumpalaikio kontakto su rūdimis, iki 10 valandų įsisenėjusioms rūdžių dėmėms šalinti.
- Preparatas gausiai nuplaunamas vandeniu.
- Esant poreikiui, procedūrą galima pakartoti.

Rekomendacijos

- **Bandomasis testas:** rekomenduojame prieš naudojant Mirakol specifinėms marmuro rūšims, išbandyti preparato poveikį. Ant akmens paviršiaus lipnia juostele pažymimas plotas, kuriame bus atliekamas parengtinis testas. Toliau paviršius apdorojamas preparatu pagal Mirakol naudojimo instrukcijas.
- Valymo proceso metu marmuro paviršius gali pradėti rausvėti. Tai normalu. Nuvalius cheminį preparatą, rausva spalva po kelių dienų pranyksta.
- Dėmesio: jeigu valymo proceso metu neatsiranda šviesiai rausvos spalvos žymių, vadinasi ant paviršiaus nėra rūdžių dėmių, o kitokios sudėties dėmių šis preparatas nenaikina.
- Mirakol nerekomenduotina naudoti, jei bandymo testo metu, ant valomo marmuro paviršiaus atsirado juodos spalvos dėmių, ar kitų paviršiaus patamsėjimų.
- Norint pasiekti maksimalų Mirakol efektyvumą, šių rekomendacijų būtina laikytis: preparatas užteptas ant valomo paviršiaus neturi išdžiūti. Dėl šios priežasties naudojant Mirakol reikia vengti atviros saulės šviesos. Siekiant apsaugoti garavimo, paviršių padengtą cheminiu preparatu būtina apdengti celofanu.
- Prieš naudojant Mirakol būtina įsitikinti ar valomas paviršius prieš tai nebuvo padengtas vašku ar preparatais apsaugančiais paviršių nuo vandens ir riebalų įsigėrimo. Jei minėtos cheminės medžiagos buvo naudotos, būtina jas nuvalyti.

Saugojimas

Mirakol turi būti laikomas tik originalioje, hermetiškai uždarytoje taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0° iki 25°C. Mirakol yra jautrus karščiui, tiesioginė saulės šviesa ir kondicionavimo sistema kenkia veikliosioms medžiagoms savybėms. Esant palankioms sąlygoms produktas nepraranda savo savybių 6 mėnesius nuo pagaminimo datos nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui medžiagą ir toliau galima naudoti, tačiau reikia turėti omenyje, kad jos poveikis gali būti ne toks efektyvus.

Darbų sauga

Siekiant apsaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: vilkėti apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nuplauti muilu. Vengti kontakto su oda ir akimis. Produktui patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

- Nudegimu atveju kiek galima ilgiau šaldyti nudegusias vietas vandeniu.
- Asmenims gaisro metu įkvėpusiems dujų, iš karto simptomų gali neatsirasti.
- Jei medžiaga pakliuvo į akis, nedelsiant plauti dideliu vandens kiekiu. Taip daryti tol kol bus suteikta medicininė pagalba.
- Jei kas nors įkvėpė, nurijo ar buvo paveikta oda ir akys, kreiptis į gydytoją.