

## Old Stone Plast

Medžiaga marmuro ir granito spalvai atgaivinti

Old Stone Plast naudojamas suteikti poliravimo efektą sendintam marmurui ir granitui. Tinka naudoti degintam granitui lauko ir vidaus sąlygomis. Tokioms marmuro rūšims kaip Rosso Verona, Rosa Perlino bei Rojo Alicante produktas labai tinka dalinai poliruotam paviršiui.

### **Skiriamosios savybės**

Suteikia akmeniui natūralaus poliravimo efektą. Medžiaga pasižymi dideliu atsparumu trinčiai ir apsaugo akmenį nuo riebalų ir vandens įsigėrimo.

### **Naudojimas:**

Mechaniškai šlifuotą paviršių rekomenduojama nuriebalinti prieš naudojant Old Stone Plast.

- Naudoti ne per didelį produkto kiekį, kad išvengti skirtingų storių paviršiuje;
- Tolygiai plonu sluoksniu padengti akmens paviršių švairiu popieriniu rankšluosčiu ar teptuku;
- Po 5 min švairiu popieriniu rankšluosčiu surinkti nuo paviršiaus medžiagos likučius;

### **Saugojimas:**

Laikykite Old Stone Plast tik originalioje taroje, hermetiškai uždarytoje, tamsioje vietoje. Saugojimo temperatūra nuo 0 iki +40° C, gerai ventiliuojamose patalpose. Saugoti nuo ugnies šaltinių. Nerūkyti šalia produkto. Atitinkamai saugojant, medžiaga nepraranda savo savybių 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui medžiaga galima naudoti, bet jos poveikis bus prastesnis.

***Išėiga: 5-7 m<sup>2</sup>/l***

### **Darbu sauga**

Siekiant apsisaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių:

vilkėti apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nusiplauti muilu.

Labai degus.

Vengti patekimo ant odos.

Imtis apsaugos priemonių statinei iškrovai išvengti.