

## PROTEX

### Apsaugo akmenį nuo riebalų ir vandens įsigėrimo

#### **Skiriamosios savybės**

PROTEX apsaugo paviršių nuo vandens įgeriamumo, riebalinių dėmių ir geriausiai tinka gludinto paviršiaus akmenų (pvz. Pietra Leccese, Pietra Vicenza) kalkakmenių ir panašių akmenų apsaugai tiek patalpose ir lauke. PROTEX rekomenduotinas smėlingoms amorfinėms medžiagoms, taip pat kurių sudėtyje yra silikatų ar kalcio karbonato. Jis puikiai apsaugo natūralius akmenis gludintu, smėliuotu ar degintu paviršiumi.

Priklausomai nuo akmens rūšies ir panaudojimo, padengus jį PROTEX, gali paryškėti akmens spalva. Geras atsparumas išorės sąlygoms

Produktas uždaro mikro poras ir neleidžia įsiskverbti nešvarumams į akmens paviršių.

PROTEX nepalieka jokios dengiančios plėvelės.

*Tinkamas vidaus ir išorės darbams.*

#### **Naudojimas**

- Pirmą kartą naudojant PROTEX prieš tai išbandykite ant nedidelio akmens gabalėlio.
- Preparatas kempine ar audeklo skiaute tolygiai paskirstomas ant sauso ir švaraus akmens paviršiaus. Vanduo, dulkės bei kiti nešvarumai gali įtakoti rezultato efektyvumą.
- Naudokite tokį PROSEAL kiekį, kuris galėtų visiškai įsigerti. Bet koks preparato perteklius ant akmens paviršius palieka nežymų blizgesį ir lipnią plėvelę. Dėl šios priežasties neįsigėrę likučiai turėtų būti nedelsiant nuvalyti.
- Siekiant geresnio rezultato rekomenduojama preparatu paviršių padengti du kartus. Prieš naudojant antrą kartą reikėtų palaukti 10-15 minučių.
- Impregnuojant grindis, rekomenduotina palikti džiūti 24 valandoms.
- Po naudojimo gerai uždarykite indą.

#### **Saugojimas**

PROSEAL turi būti laikomas tik originalioje, hermetiškai uždarytoje taroje. Saugojimo temperatūra nuo 18° iki 25°C. Saugoti nuo įvairių šilumos šaltinių, drėgmės bei tiesioginės saulės šviesos. Esant palankioms sąlygoms produktas nepraranda savo savybių 24 mėnesius nuo pagaminimo datos nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui medžiagą ir toliau galima naudoti, tačiau reikia turėti omenyje, kad jos poveikis gali būti ne toks efektyvus.

#### **Sauga**

**R11** Ypač degus

**R65** Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučiams.

**S9** Laikyti medžiagą su originaliu įpakavimu gerai vėdinamoje patalpoje.

**S16** Laikyti atokiai nuo užsiliepsnojimo šaltinių – nerūkyti

**S33** Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškvrovoms išvengti

**S43** Gaisro atveju naudoti putas, miltelius, anglies dioksidą. Nenaudoti vandens čiurkšlės.

**S62** Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę.

Siekiant apsaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: vilkėti apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nuplauti muilu.

### **Pirmoji pagalba**

AKYS: gausiai plaukite akis švariu vandeniu maždaug 15 minučių. Būtinai kreipkitės į gydytoją.

ODA: Nuvilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite pažeistas kūno dalis dideliu kiekiu vandens. Jei dirginimas nepraeina – kreipkitės į gydytoją. Užterštus rūbus būtina išskalbti prieš vėl juos apsivelkant

ĮKVĖPIMAS: išeikite į gryną orą. Jeigu kvėpavimas išlieka nereguliarus – kreipkitės į gydytoją.

NURIJIMAS: Nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos. Jei prarijote, skatinkite vėmimą tik gydytojui nurodžius. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui.

***Išeiga: priklausomai nuo akmens porėtumo 10-15 m<sup>2</sup> / l***