

Proof Oil

Apsauginė medžiaga nuo vandens ir riebalų įsigėrimo/ antigrafiti.

Proof Oil apsaugo marmurą ir granitą nuo riebalų ir vandens įsigėrimo. Naudojama virtuvės stalviršiams, grindims, kitiems paviršiams. Taip pat gali būti naudojama kaip antigrafiti priemonė lauko sąlygomis.

Skiriamosios savybės

Proof Oil apsaugo marmurą ir granitą nuo riebalų ir vandens įsigėrimo, nepakeičiant akmens paviršiaus savybių ar natūralios jo spalvos. Medžiaga yra bespalvė, nekaičia spalvos laikui bėgant ir nereaguoja į UV spindulius. Apsauginis Proof Oil poveikis tęsiasi iki 10 metų.

Naudojimo instrukcija

- Akmens paviršius turi būti sausas ir švarus.
- Tolygiai plonu sluoksniu padengti akmens paviršių Proof Oil, naudojantis švarių popieriniu rankšluosčiu ar teptuku.
- Palikti Proof Oil įsigerti į akmenį kelioms valandoms, priklausomai nuo akmens porėtumo, tuomet sudrėkintu popieriniu rankšluosčiu pašalinti medžiagos perteklių nuo akmens paviršiaus.
- Palikti medžiagą išdžiūti 48 val.
- Popieriniu rankšluosčiu dar kartą nuvalyti akmens paviršių.

Saugojimas

Proof Oil saugoti tik originalioje hermetiškai uždarytoje taroje, apsaugotoje nuo saulės spindulių. Saugojimo temperatūra: ne žemiau kaip 0° C iki 30° C. Laikant minėtomis sąlygomis, Proof Oil išlaiko visas savo savybes ilgą laiką. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui produktą galima naudoti, tačiau jos poveikis bus prastesnis.

Išeiga: 20 m² /1 l arba 50 ml/m²